



Instruccions per a la seva col·locació

- Els vidres Pyrobel(ite) es subministren en unitats preparades per col·locar i no es poden tallar ni transformar posteriorment.
- Els vidres estan previstos d'una cinta protectora al voltant del canto, que no s'ha de danyar ni eliminar.
- Els vidres no poden ser sotmesos a una exposició prolongada a temperatures superiors als 40º ni a fonts de calor localitzades.
- S'ha d'evitar que els cantons del vidre entrin en contacte amb l'aigua.
- Els vidres Pyrobel(ite) s'han de sellar única i exclusivament amb silicones neutres.
- La col·locació es senzilla i fàcil, en marcs de fusta o acer degudament homologats.
- El vidre Pyrobel(ite) és d'ús exclusivament interior.

Homologacions

- Totes les homologacions dels vidres Pyrobel(ite) han de ser realitzades per el LGAI, laboratori degudament homologat per el ministeri de Foment.
- La resistència al foc de tots els materials usats en la construcció han de satisfer els criteris de la normativa nacional, la qual indica les proves a les que els materials han de ser sotmesos. Els laboratoris oficials porten a terme aquestes proves i entreguen els certificats d'homologació que fan sempre referència a un conjunt. Per tant, és d'obligat compliment que el marc que suporti el Pyrobel(ite) estigui degudament homologat segons la protecció contra incendis requerit.

Manipulació

- El transport i embalatge del Pyrobel(ite) s'efectuarà sempre en posició vertical, protegit del sol, de la humitat i amb una temperatura compresa entre -20º i + 40º. És de vital importància que mai li doni el sol directe al vidre Pyrobel(ite).
- Evitar tota pressió en el vidre.
- Utilitzar intercalaris tous per separar cada unitat de vidre, i s'ha de mantenir una inclinació entre 6º i 10º de la vertical.
- Si el vidre està en caixes, sempre s'ha de mantenir la verticalitat durant el seu transport y embalatge. Mai s'ha de situar en posició horitzontal.
- Si el vidre esta en caballets, haurà de descansar sobre una base de fielt o material tou, i sobre una paret del mateix material.

Instal·lació en el Exterior

- Sempre que es vulgui posicionar el vidre Pyrobel(ite) a l'exterior, demanem consultin prèviament la seva composició.

En cas de no complir-se totes aquestes recomanacions, Cristalleries Olot, S.L. no es responsabilitzarà dels possibles danys i alteracions del producte.